

A due canali

Cod. **LTM710**

Senza timer

Cod. **LTM711**

Timer regolabile
15 - 30 - 60 minuti



T.E.N.S. con 3 modalità: BURST (B): treni d'impulsi ad ampiezza e frequenza regolabili; NORMALE (N): impulso costante ad ampiezza e frequenza regolabili; MODULAZIONE (M): impulsi con ampiezza e frequenza variabile automaticamente in funzione dei valori impostati seguendo un ciclo regolare di 10 secondi.

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI		Frequenza dell'impulso	
RDM	379297	Regolabile	2÷150Hz
SPECIFICHE TECNICHE		Intensità	Regolabile 0÷80mA su 500 Ω
Modo d'uso	BURST - NORMAL - MODULATION	Canali	2 indipendenti
Forma d'onda	Quadra asimmetrica bifasica	DIMENSIONE E PESO	
Tempo di salita del singolo impulso	30 - 260µs regolabili	L:	P:
		H:	Peso
		9,6 cm	6,5 cm
		3 cm	125 g

Parti di ricambio e accessori per T.E.N.S. e E.M.S.

Elettrodi pregellati autoadesivi e presa femmina - Foro 2 mm



Cod. **LTR358**
Ø5 cm / 4 pz




Cod. **LTR343**
4x8 cm / 4 pz



Cod. **LTR356**
4x8 cm / 4 pz



Cod. **LTR354**
5x9 cm / 4 pz
Cod. **LTR355**
5x10 cm / 4 pz



Cod. **LTR352**
3,5x4,5 cm / 4 pz
Cod. **LTR342**
4x4 cm / 4 pz
Cod. **LTR353**
5x5 cm / 4 pz



Cod. **LTR3404**
3,5x4,5 cm / 4 pz
Cod. **LTR3414**
4,5x8 cm / 4 pz

Cod. **LTR3415**
4,6x4,7 cm / 4 pz
Cod. **LTR3416**
5,3x9,6 cm / 4 pz

Elettrodo silicone conduttivo con filo presa femmina - Foro 2 mm



Cod. **LTR315**
4,5x5 cm - 1 pz
Cod. **LTR316**
5x10 cm - 1 pz



Cod. **LTR786**
1m x 5 cm - 1 pz
Cod. **LTR787**
1m x 10 cm - 1 pz

Cavetti e adattatori



Cod. **LTR216**
Cavetti rosso/nero
con spinotto scoperto



Cod. **LTR363**
Colore nero LTK540
cavetti rosso/nero
Cod. **LTR364**
Colore grigio LTK545
cavetti rosso/nero



Cod. **LTR346R Rosso**
Cod. **LTR346N Nero**
Adattatori attacco
a clip femmina 2mm